

NDA VIL



ADESIVO MONOCOMPONENTE
IN DISPERSIONE PRONTO
ALL'USO

MATERIALE

NDA VIL è il collante monocomponente a base di acqua e resine pregiate idoneo per l'incollaggio su superfici assorbenti come legno, intonaco, cartongesso ecc. NDA VIL è pronto all'uso e non è pericoloso. Le celle chiuse ed impermeabili dell'involucro in EPS permettono un'ottima funzione isolante e protettiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE

NDA VIL è l'adesivo per l'incollaggio di pannelli isolanti come melammina, sughero, polierutano, polistirolo, lane minerali, ecc.

MESSA IN OPERA

Applicare NDA VIL con opportuna spatola dentata. A spalmatura avvenuta, esercitare una adeguata pressione al fine di assicurare il contatto tra l'adesivo e il materiale da incollare. La spalmatura deve essere effettuata sulla superficie dove si deve incollare il materiale.

CONFEZIONI	Kg 12
COLORE	beige pallido
RAPPORTO D'IMPIEGO	pronto all'uso
TEMPERATURA DI LAVORO	compresa tra +5 e +35°C
INDURIMENTO COMPLETO	dopo circa 24 ore
RESA	450 gr/m ² circa
LAVORABILITÀ (TEMPO APERTO)	30 minuti
PESO SPECIFICO	1.4 gr/cm ³ +/- 0.1
VISCOSITÀ A 20° C BROOKFIELD RVT	(g.7), (20 RPM) 90.000+/- 10.000 mPAS
SCADENZA DEL PRODOTTO	12 mesi dalla data di produzione se conservata correttamente.