

Accessori Linea Parete

NASTRO ALLUMINATO



DESCRIZIONE

Prodotto composta da lamina in alluminio monoadesiva spessore 30 μm ed alto 75 mm, adatto per sigillature di prodotti sottoparquets con barriera al vapore.

DIMENSIONI

Spessore	mm	0,3 mm
Formato	Rotolo	0,08 x 50 m
Confezione	Scatola	250 ml
Altezza	mm	75 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Sp. 0,3 mm

L'isolamento dal rumore di calpestio delle partizioni orizzontali sarà ottenuto grazie alla sigillatura dei giunti con fascia adesiva NASTRO ALLUMINATO AD, costituita da una lamina in alluminio monoadesiva spessore 0,3 mm e verrà fornito in rotoli da 0,08 x 50 m.

L'isolamento dal rumore aereo nelle partizioni verticali sarà ottenuto grazie alla sigillatura dei giunti con fascia adesiva NASTRO ALLUMINATO AD, costituita da una lamina in alluminio monoadesiva spessore 0,3 mm e verrà fornito in rotoli da 0,08 x 50 m.



DOP

La POLYMAXITALIA SRL con sede in Via Fusina n° 12 di Castelfranco Veneto, azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di materiali e sistemi per l'isolamento acustico degli edifici e sottoposta a controllo di qualità ISO 9001, con riferimento al Regolamento Europeo 305/2011 (ex Direttiva 89/106), recante la regolamentazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in vigore da 1° Luglio 2013:

“data l'assenza di norme europee armonizzate per i prodotti con funzione di isolamento acustico, risultato la prestazione dipendente non dal singolo prodotto ma da un insieme di componenti combinati e dal sistema edilizio di base”,

DICHIARA

che per il prodotto NASTRO ALLUMINATO AD sp. 0,3 mm, non è vincolato al processo di certificazione finalizzato alla produzione della dichiarazione di prestazione.

A tal riguardo fanno fede i dati riportati nella relativa scheda prodotto.

SCHEMA DI POSA

Su solaio

Procedere con la sigillatura di tutte le giunzioni con il **NASTRO ALLUMINATO AD**. È assolutamente sconsigliato l'uso di fissaggi meccanici per tenere bloccato il manto acustico. Lo stesso dovrà essere posato in modo che sia perfettamente accostato alla partizione laterale e all'intradosso del solaio in modo da non lasciare pericolosi ponti acustici.

Su parete

Procedere con la sigillatura di tutte le giunzioni con il **NASTRO ALLUMINATO AD**. È assolutamente sconsigliato l'uso di fissaggi meccanici per tenere bloccato il manto acustico. Lo stesso dovrà essere posato in modo che sia perfettamente accostato alla partizione laterale e all'intradosso del solaio in modo da non lasciare pericolosi ponti acustici.

Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica

