

ISOTEK BAFFLES

MATERIALE

L'Isotek-Baffles, è l'elemento fonoassorbente con sistema a sospensione verticale od orizzontale secondo le specifiche esigenze del committente. L'Isotek-Baffles è realizzato in resina melamminica Basotect® della BASF ed è munito di appositi ganci per l'applicazione. Disponibile in versione rettangolare o cilindrica, con superficie a vista liscia. Colore standard grigio chiaro, su richiesta verniciabile in tutti i colori della gamma RAL.

CAMPI DI APPLICAZIONE

L'Isotek-Baffles trova largo utilizzo per l'assorbimento del rumore in ambienti di grande superficie come stabilimenti industriali, palestre, ecc. L'Isotek-Baffles permette degli interventi fonoassorbenti mobili, nel senso che, qualora la fonte rumorosa dovesse essere trasferita in un ambiente diverso, gli elementi insonorizzanti Isotek-Baffles possono essere spostati nell'ambiente interessato, aumentandone, se occorre, la quantità.

MESSA IN OPERA

L'Isotek-Baffles viene fornito compreso di due ganci ad occhiello (supplementari a richiesta), sarà sufficiente posizionare dei tiranti, in filo di acciaio, alle distanze e agli interassi predeterminati e successivamente appendere gli elementi.

GLI ELEMENTI FONOASSORBENTI DA SOSPENSIONE, IN RESINA MELAMMINICA BASOTECT® (BASF)



DIMENSIONI STANDARD

RETTANGOLARE

Larghezza: mm 500

Lunghezza: mm 1200

Spessore: mm 45

CILINDRICO

Lunghezza: mm 600

Diametro: mm 150

Altri formati sono disponibili a richiesta.

DATI TECNICI

- **Comportamento al fuoco:** da 5 a 15 mm B-s1, d0,
da 15 a 20 mm B-s2, d0
da 21 a 80 mm C-s2, d0