

## KIT SOSPENSIONE PANNELLI FONOASSORBENTI



## CONFEZIONI

4 fili in acciaio  
con morsetto a gancio

4 viti (2,5 cm)

4 viti (1 cm)

4 stop

SISTEMA DI SOSPENSIONE PER  
I PANNELLI FONOASSORBENTI

## MATERIALE

Il kit per il fissaggio di pannelli sospesi è composto da n. 4 fili in acciaio inox con morsetto a gancio, lunghi 120 cm, n. 4 viti da 2,5 cm, n. 4 viti da 1 cm e n. 4 stop.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Il kit viene fornito a richiesta e può essere utilizzato per la sospensione a soffitto dei pannelli ISOTEK BAFFLES, INSULATEK M e INSULATEK G, e può essere inoltre utilizzato per elementi sospesi come corpi illuminanti ecc.

## MESSA IN OPERA

Svitare l'estremità con il foro e fissarla al soffitto tramite lo stop e la vite da 2,5 cm in dotazione. Inserire il filo in acciaio regolando la lunghezza in base alla propria necessità mediante il pulsante di regolazione che permette, tramite una leggera pressione, di far scorrere il cavo all'interno con estrema semplicità e velocità, e riavvitare. Tagliare la parte di filo eccedente con un tronchesino.

Svitare la seconda estremità, fissarla al pannello da sospendere tramite la vite da 1 cm in dotazione o con una vite più lunga se necessario, e riavvitare. Generalmente il kit è sufficiente per la sospensione di un pannello.