

PARET ONE

PRODOTTO CON MARCATURA 



PARET-ONE® È IL PRODOTTO TRISTRATO PER L'ISOLAMENTO DELLE PARETI VERTICALI TRA UNITÀ ABITATIVE

MATERIALE

Paret-One® è un prodotto tristrato, realizzato mediante l'accoppiamento uno strato di cartongesso disaccoppiato da un doppio strato di fibra di poliestere a densità variabile con eccellenti caratteristiche di isolamento termico e acustico.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Trova largo utilizzo nelle tramezzature in muratura, laddove si richieda un elevato isolamento acustico, congiunto a buone caratteristiche di isolamento termico. Le elevate caratteristiche fonoisolanti fanno del prodotto la migliore scelta per le pareti di separazione fra unità abitative.

MESSA IN OPERA

Le lastre di Paret-One® devono essere poste in opera con la massima cura, facendo attenzione alla continuità del pannello.

Paret-One® viene montato in aderenza sulla muratura esistente, fissato tramite collante FORTECEM dB+. Una volta terminato il montaggio si può procedere a realizzare in aderenza una seconda parete di tamponatura in mattoni forati.

LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	2000, 3000 mm
SPESSORE	52 mm
PESO	16 Kg/m ²
CONDUCIBILITÀ TERMICA	fibra poliestere $\lambda = 0,035$ W/mK cartongesso $\lambda = 0,21$ W/mK
COMPORTAMENTO AL FUOCO	fibra di poliestere B-s2, d0 cartongesso A2-s1, d0

COMPOSIZIONE Prodotto tristrato composto da:



A Fibra di poliestere 20 mm

B Cartongesso 12,5 mm

C Fibra di poliestere 20 mm

PARET ONE

FONOISOLANTE

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI VERTICALI NELLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI CON PRODOTTI AD ELEVATE PRESTAZIONI

$R'w = 60 \text{ dB}$

valore in opera


LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi

 2. PARET-ONE®

 3. WALL BAND®

 4. AKUSTIK® BORDER

 5. PAVIPIÙ®

