

PHONOSTEP

MATERIALE

Phonostep® è il prodotto in rotolo bistrato per l'isolamento acustico al calpestio dei pavimenti, composto da una protezione in polimero rivestito con tessuto alluminizzato termoriflettente e accoppiato ad un materassino in fibra di poliestere di spessore 6 mm.

Molto resistente alla lacerazione e al passaggio, è impermeabile e costituisce barriera al vapore. Prodotto battentato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Phonostep® si applica sotto massetto e può essere utilizzato in tutte le modalità costruttive (unico o doppio massetto, alleggerito, ecc.). Particolarmente indicato per massetti autolivellanti.

MESSA IN OPERA

Deve essere posato su superficie pulita, sormontato utilizzando l'apposita cimosa laterale. Si consiglia l'applicazione della fascia adesiva ad 'L' in polietilene AKUSTIK® BORDER sul perimetrale.

PHONOSTEP® È IL PRODOTTO IN ROTOLO BISTRATO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO



DIMENSIONI STANDARD

Form.: h 1050

Lunghezza: 10 mt.

DATI TECNICI

- **Massa aerica totale:** 2200 g/m²
- **Spessore:** 7 mm
- **Resistenza a trazione:** MD 430 N/5 cm CD 300 N/5 cm
- **Allungamento:** MD 2-3% CD 3-4%
- **Lacerazione al chiodo:** MD 270 N CD 270 N
- **Isolamento al calpestio:** ΔL 31 dB - valore teorico
- **Rigidità dinamica:** s' 11 MN/m³